OLI'LUM

REF : OLILHIDI 001 / 002 / 005 / 10 / 20 / 200

HUILE DURE INTERIEURE TOUS BOIS

GAMME PROFESSIONNELLE

OLI'LUM est une huile dure intérieure naturelle, pour toutes essences de bois, très résistante à l'usure. Elle nourrit et protège profondément les parquets, mobiliers, lambris et huisseries, sans effet mouillé. Cette huile en émulsion procure un effet perlant et imperméabilisant durable. Elle est la protection idéale pour les bois d'origine locale, feuillus et résineux grâce à ses hautes qualités hydrophobes et sa protection anti-jaunissement. Ce produit contribue à la stabilité dimensionnelle du bois à 2 niveaux : les qualités de protection renforcée des huiles assemblées et l'intégration d'un pigment anti-UV nouvelle formule qui unifie en transparence, apportant une texture évanescente qui sublime le naturel. OLI'LUM nourrit le bois en profondeur et ne pellicule pas avec le temps. En opération courante d'entretien, le décapage et ponçage ne sont pas nécessaires. Huile composée de matières premières renouvelables.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COULEUR: ..... Blanche, à rendu diaphane, teintable avec le système colorimétrique LMN
ASPECT: ..... Mat
ODEUR: ..... Légère odeur de bois rapidement atténuée
RECOUVRABLE: ..... Imprégnation 20 minutes, seconde couche après 12 heures minimum.
RENDEMENT: ..... Entre 0.10 litre et 0.15 litre au m² **(**Entre 2 et 3 litre pour 20m² selon le type de bois et sa porosité)
DILUANT: ..... Ne pas diluer.
DENSITE MOYENNE : ..... 0.94 kg/l (± 0,05) à 20°
ACTIFS: ..... Huile de lin raffinée, huile de lin cuite, huile de bois de chine, esters d'huiles végétales insaturées, pâte pigmentaire anti UV, eau, émulsifiant végétal.
PETROCHIMIE : ..... Sans solvant pétrolier ni terpène.
C.O.V:..... sans COV selon les décrets en vigueur.
STOCKAGE: ..... Excellente conservation pendant 1 an dans le récipient original non entamé, dans des conditions de température et d'humidité normales. Conserver à l'abri du gel

PROPRIÉTÉS

- Protège durablement tous les types de bois en les nourrissant en profondeur.
- Procure une protection solide, homogène et incolore sans s'écailler.
- Préserve l'aspect esthétique d'origine des bois sans effet mouillé.
- Utilisable en intérieur pour parquet, lambris, mobilier.
- Très haut pouvoir hydrophobe.

MODE D'EMPLOI

Bien agiter avant l'emploi. Appliquer le produit directement sur un support nu, sain, sec et propre. Pour les bois préalablement cirés, peints, vernis ou vitrifié, il est impératif d'enlever toutes traces de la finition antérieure. Pour les supports sales ou gras, utiliser le dégraissant SANI'BOIS et l'éclaircisseur LUMI'BOIS pour les surfaces grisaillées. Après l'application, laisser imprégner le support 20mn à l'abri du soleil. Si le produit est appliqué en excès, essuyer avec un chiffon sec ou non pelucheux dans le sens de la fibre. Passer le chiffon sous l'eau pour éviter les risques d'inflammation. Attendre 12 heures minimum avant la seconde couche. Bien qu'il soit sec au toucher au bout de 2 jours, attendre le durcissement à cœur du bois 1 semaine avant d'aménager la pièce pour éviter les rayures de surfaces. Rappel : Sur bois très tanniques, prévoir quelques heures de séchage supplémentaire. Ne laisser pas se dégrader votre bois avec le temps et la forte utilisation, repasser régulièrement l'huile de protection. Lors d'une application excessive, l'huile peut générer des surfaces collantes préjudiciables à l'esthétique.

DOMUS DISTRIBUTION, 6 AVENUE MARCEL PAUL, 31170 TOURNEFEUILLE

WWW.DOMUS-MATERIAUX.FR

MATERIEL

–

MATERIEL D'APPLICATION:..... Spalter ou chiffon doux pour les petites surfaces.
NETTOYAGE DU MATERIEL:..... A l'eau chaude et au savon

CONDITIONNEMENT

En pot de 1L, 2L, 5L et 10L (20 et 200L sur commande)

REMARQUES

Utiliser par temps sec et température supérieure à 10°C.
Pour consulter les normes toxicologiques, se reporter à la FICHE DE SÉCURITÉ.
Ne pas entreposer les pots ouverts ou entamés.
Effectuer l'application dans un endroit non-ensoleillé pour éviter l'évaporation.

Cette fiche a été réalisée à titre indicatif et ne remplace pas les conseils d'un spécialiste. Les renseignements fournis font état de nos connaissances actuelles et découlent de notre expérience. La Maison Naturelle ne saurait en aucun cas être tenue responsable des éventuels préjudices liés à la consultation de ces informations. . Cette fiche annule toutes les précédentes.
Version 1 09/2012

DOMUS DISTRIBUTION, 6 AVENUE MARCEL PAUL, 31170 TOURNEFEUILLE

WWW.DOMUS-MATERIAUX.FR